



로터바이크 인스파이더 크랭크의 조립

(적용 크랭크 : 알듀, 알듀카본, 알듀24 & 베가스트)

로터바이크의 인스파이더 파워미터는 최초의 모듈러크랭크인 알듀크랭크 시리즈에 장착이 가능한 유니버설 파워미터입니다. 모듈러컨셉에 기반하여 알듀-카본, 알듀 그리고 베가스트 크랭크에 호환되며 엑슬선택에 따라 그래블바이크와 MTB에도 장착이 가능합니다.

인스파이더 크랭크 조립 순서 :

엑슬 선택 - 크랭크암의 선택 - 스파이더 선택 - 체인링 선택

인스파이더 크랭크 조립 순서 상세:

1. 엑슬 선택 : 24mm 또는 30mm

2. 선택한 엑슬과 프레임의 규격에 적합한 바텀브라켓을 선택합니다.

- 30mm 엑슬 / BSA 프레임 => BSA30 바텀브라켓
- 24mm 엑슬 / BSA 프레임 => BB1 바텀브라켓

* 트랙 BB90 규격은 24mm 스피들 전용 규격입니다.

* 2022 트랙 : T47 인터널 바텀브라켓과 30mm 엑슬 추천

* 2022 스페셜라이즈드 바이크 : T47 인터널 바텀브라켓과 30mm 엑슬 추천

3. 크랭크암의 선택 :

- 24mm 엑슬 선택 - 알듀24
- 30mm 엑슬 선택 : 알듀카본, 알듀 또는 베가스트

4. 인스파이더 선택

- 파워미터 스파이더 선택 : 인스파이더 파워미터

* BCD110x4 DIN 스파이더 또는 다이렉트 마운트 크랭크세트에도 스파이더(체인링) 업그레이드로 인스파이더를 추가할 수 있습니다.

5. 체인링의 선택 :

티수에 맞추어 BCD110x4 규격의 체인링을 선택합니다. 필요에 따라서 에어로 체인링(아우터)을 선택할 수 있습니다. 스램 AXS 그룹셋을 사용할 경우에는 스램 AXS 전용 규격의 큐링 또는 라운드링을 선택합니다.

* BCD110x4 : 50/34, 52/36 & 53/39 - 로터 1x13 또는 시마노 호환의 라운드링 또는 큐링

* BCD110x4 : 48/35, 50/37 - 스램 AXS 호환의 라운드링 또는 큐링